

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

๑. ความเป็นมา

ปัจจุบันปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม มีปริมาณมาก แยกเป็นขยะเปียกที่ประชาชนสามารถกำจัดได้เอง โดยการใส่ในถังขยะเปียกประจำบ้าน เพื่อจัดทำเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้และดินในพื้นที่ บริเวณบ้าน,สวนของตนเอง และส่วนหนึ่งเป็นขยะที่ทำลายยาก ส่งผลให้ในแต่ละวันมีขยะตกค้างเป็นจำนวนมาก กระทั่งต้องสิ่งแวดล้อม และสภาพความเป็นอยู่ในชุมชน ได้แก่ บ้านเมืองสกปรก ส่งผลเสียต่อทัศนียภาพ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหนะนำโรคต่างๆ เช่น หนู แมลงสาบ แมลงวัน ทั้งยังเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคโดยตรง เช่น อหิวาตกโรค อุจจาระร่วง บิด โรคฉี่หนู บาดทะยัก โรคทางเดินหายใจ เกิดการปนเปื้อนของสารพิษ เช่น สารตะกั่ว สารปรอท ลงสู่พื้นดิน และแหล่งน้ำ เป็นเหตุให้แหล่งน้ำเน่าเสีย มีสารพิษตกค้าง ท่อระบายน้ำอุดตัน อันเป็นสาเหตุของปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งยังเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง PM ๒.๕ เขม่าควัน จากการเผาขยะ และเกิดก๊าซมีเทนจากการฝังกลบขยะ และขยะบางชนิดต้องใช้เวลาในการย่อยสลาย หลายสิบปี กำจัดยาก เช่น โฟม พลาสติก ทำให้ตกค้างสู่สิ่งแวดล้อม และปริมาณขยะก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี

เพื่อเป็นการลด เป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จึงมีนโยบายจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย สำหรับให้บริการประชาชนที่มีบ้านพักอาศัย อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม จำนวน ๑ คัน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่
- ๒.๒ เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลจากขยะมีพิษ และสิ่งปฏิกูลต่างๆ
- ๒.๓ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และสัตว์พาหนะนำโรคต่างๆ ที่เกิดจากปัญหาขยะตกค้าง
- ๒.๔ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
- ๒.๕ เพื่อให้ประชาชนในตำบลแหลมมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย


(นางสาวอารีย์ ต้าแอ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด


(นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นางสาวปวีศา แสงศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเท้ายึดตั้งเครนไฮดรอลิค แบบกระเช้า
ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร รถบรรทุกขนาด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเท้ายึดตั้ง
เครนไฮดรอลิค แบบกระเช้าไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร รถบรรทุกขนาด ๖ ล้อ จำนวน
๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ นั้น

รถบรรทุกเท้ายึดตั้งเครนไฮดรอลิค แบบกระเช้าไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า
๑๒ เมตร รถบรรทุกขนาด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท อีระพัฒนกิจ
เทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนแปด
หมื่นแปดพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง ซึ่ง
ต่ำกว่าเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ ๐.๔๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายเสถียร ถาวรนุรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารผู้มีอำนาจการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการกำหนดนโยบายจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพจำหน่ายสินค้าโดยวิธีจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ณ วันที่ประกาศราคาโดยจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มครอบเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นเสนอที่ยื่นข้อเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

(๒) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

(๓) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

(๔) กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

(๕) สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อตกลงครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government PProcurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง



(นางสาวอารีย์ ต้าแอ)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาวกุลยดา ไชยศรีมัลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นางสาวปวีศา แสงศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล

๓.๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะทางการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตามข้อ (๑) - (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์บรรทุกยี่ห้อที่นำมาใช้ประกอบติดตั้งเป็นรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้ายตามคุณลักษณะเฉพาะที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผลิต ประกอบ ติดตั้ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๗๐ หรือ ๗๗ และได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕ หรือ

ได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่าย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่มีโรงงานผลิต ประกอบ ติดตั้ง รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ ๗๐ หรือ ๗๗ และได้รับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕

(นางสาวอารีย์ ตำแอ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(นางสาวปริศา แสงศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล

๔. คุณลักษณะทั่วไป

๔.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกทุกขยemukมผลอย แบบอัดท่าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ ส่วนประกอบ หรืออุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ ที่เป็นผลิตภัณฑ์ติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน

๔.๒ ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๔.๓ ตอนหน้าเป็นหัวเก้งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน (รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก้งติดตั้งตู้บรรทุกทุกขยemukมผลอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับ น้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๔ ตัวถังทำด้วยเหล็กหนาไม่น้อยกว่า ๓.๐๐ มิลลิเมตร พื้นหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร

๔.๕ ตัวรถซึ่งยังไม่ประกอบตู้บรรทุกมูลฝอย รับน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ กิโลกรัม และน้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

๔.๖ ชุดอัดท่ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๔.๗ มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง ๑ ดวง

๔.๘ มีระบบสัญญาณไฟต่างๆ ตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดและตามความจำเป็นในการ ปฏิบัติงาน

๔.๘ ตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๕. คุณลักษณะเฉพาะ

๕.๑ รถยนต์บรรทุก

(๑) เป็นรถยนต์รุ่นใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ชนิดแบบหัวเก้ง หน้าสั้น หัวเก้งมีที่นั่งไม่ น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง (รวมพนักงานขับ)

(๒) ตัวหัวเก้งและโครงสร้าง (แชสซี) ผลิตจากโรงงานผู้ประกอบการสำเร็จรูป

(๓) เป็นรถยนต์ชนิด ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ ขับเคลื่อนไม่น้อยกว่า ๑ เพลา มี ล้ออะไหล่พร้อมกระแทล้อ ๑ ชุด

(๔) น้ำหนักรถยนต์รวมน้ำหนักบรรทุก (G.V.W) ได้ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ กิโลกรัม

(๕) มีเข็มขัดนิรภัย จากโรงงานผู้ผลิตที่ได้มาตรฐาน

(๖) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องโดยสาร ตามมาตรฐานผู้ผลิต

(๗) ติดตั้งเครื่องเล่น CD/MP๓/USB และสัญญาณวิทยุ AM/FM ได้ในตัวพร้อมลำโพง

(๘) ติดฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนด

(๙) ติดตั้งเบาะนั่งยาวในห้องโดยสารหลังคนขับ

(๑๐) ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

(๑๑) ผู้เสนอราคาต้องยื่นแคตตาล็อกรถยนต์ที่มีรายละเอียด ขนาด ยี่ห้อ รุ่น ในวัน เสนอราคา


(นางสาวอารีย์ ต้าแอ)
หัวหน้าสำนักปลัด


(นางสาวกุลดา ไชยศรีมาลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นางสาวปวีรศา แสงศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล

๕.๒ ระบบเครื่องยนต์

- (๑) เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๖ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- (๒) เป็นเครื่องยนต์ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ๓๐๔๖-๒๕๖๓ โดยให้ยื่นเอกสารรับรองมาตรฐานขณะเข้าเสนอราคา
- (๓) เป็นเครื่องยนต์ที่ได้มาตรฐานความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์ตามมาตรฐานยูโร ๕ โดยให้ยื่นเอกสารรับรองขณะเข้าเสนอราคา
- (๔) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ มีแรงม้าตั้งแต่ ๒๔๐ แรงม้าขึ้นไป ที่รอบไม่เกิน ๒,๘๐๐ รอบ/นาที หรือตามมาตรฐาน ผู้ผลิต

๕.๓ ระบบส่งกำลัง

- (๑) ครีซเป็นแบบมาตรฐานจากผู้ผลิต
- (๒) เกียร์เป็นแบบกระปุก (Manual Speed) เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์
- (๓) มีระบบเบรก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๔) มีระบบเบรคมือ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

- (๑) พวงมาลัยขับ ขวามือมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) หรือมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

- (๑) ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร ฝาปิด พร้อมกุญแจล็อก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๖ ระบบกันสะเทือน

- (๑) ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๕.๗ ล้อและยาง

- (๑) ขนาดล้อและยางให้เป็นไปตามโรงงานผู้ผลิต
- (๒) มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม

๕.๘ ระบบไฟฟ้า

- (๑) ใช้แบตเตอรี่ ชนิด ๑๒ โวลต์ จำนวน ๒ ลูก
- (๒) ติดตั้งอุปกรณ์กระจายเสียง พร้อมไมโครโฟน จำนวน ๑ ชุดสามารถเชื่อมต่อ MP๓ ได้ หรือระบบที่ดีกว่า
- (๓) มีอัลเทอร์เนเตอร์ชนิด ๑๒ โวลต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๔ แอมแปร์



(นางสาวอารีย์ ตำแอ)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาวกุลดา ไชยศรีมาลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นางสาววรวิศา แสงศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล

๕.๙ สัญญาณไฟและไฟส่องสว่าง

- (๑) ให้มีสัญญาณไฟถูกต้องตามมาตรฐานของ พรบ. กรรมการขนส่งทางบก และมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- (๒) มีไฟเลี้ยวแบบกระพริบตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๓) มีสัญญาณไฟกระพริบสำหรับจอดฉุกเฉิน
- (๔) มีสัญญาณไฟกระพริบและสัญญาณเสียง ขณะถอยหลัง และติดตั้งชุดโคมไฟส่องสว่างแบบ LED เพื่อใช้ส่องสว่างตอนกลางคืนในการปฏิบัติงาน สามารถปรับระดับได้จำนวน ๑ ชุด ไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว
- (๕) ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลืองแบบ LED บนตู้บรรทุกขยะด้านท้าย จำนวน ๒ จุด (ขวา - ซ้าย) ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว หรือที่มีคุณภาพที่ดีกว่า

๕.๑๐ ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย

- (๑) ตู้บรรทุกขยะมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ กิโลกรัม
- (๒) ตัวถัง ผลิตหรือสร้างจาก เหล็กกล้า(ชุบซิงค์) หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
- (๓) ส่วนพื้นตัวถังผลิตหรือสร้างจากเหล็กชุบซิงค์ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร เหล็กชุบซิงค์ต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพ จากโรงงานผู้ผลิตหรือจากตัวแทนจำหน่าย
- (๔) ผนังข้างด้านนอกติดตั้งกระดุกู แบบเอียงเพื่อเสริมความแข็งแรง
- (๕) มีพื้นที่ยืนปฏิบัติงานด้านซ้าย - ขวา ของตัวรถและด้านหลังยาวตลอดแนว
- (๖) ด้านข้างชุดอัดขยะมูลฝอยมีสวิตช์เตือน (สัญญาณ) พนักงานขับรถยนต์
- (๗) มีระบบเร่งเครื่องยนต์อัตโนมัติ ขณะปฏิบัติงานโดยจะทำการเพิ่มรอบเครื่องยนต์ ในขณะที่ทำการอัดขยะมูลฝอย จนกระทั่งทำการอัดขยะมูลฝอยเสร็จสิ้น รอบเครื่องยนต์จะกลับสู่สภาพเป็นปกติโดยอัตโนมัติ
- (๘) ติดตั้งชุดลิ้อค ชุดอัดขยะมูลฝอย กับตู้บรรทุกขยะมูลฝอย โดยทำการลิ้อค และปลดลิ้อคด้วยระบบไฮดรอลิค
- (๙) ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยและอุปกรณ์ประกอบ ผลิตจากโรงงานหรือ สถานประกอบการที่ได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า และมีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) โดยให้ยื่นหนังสือรับรองขณะเข้าเสนอราคา



(นางสาวอารีย์ ต้าแอ)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาวกุลดา ไชยศรีมัลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นางสาวปวีศา แสงศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล

๕.๑๑ อุปกรณ์ชุดอัดขยะมูลฝอย

- (๑) การอัดขยะมูลฝอย ควบคุมการทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติทำงานโดยการใช้มือโยกสั้งการทำงานที่ละ ๒ ขั้นตอน โดยไม่ต้องโยกชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอยค้างไว้ และเมื่อสุดจังหวะการทำงานของแต่ละขั้นตอน ชุดวาล์ว ,การอัดขยะ จะทำการติดตัวเองกลับ โดยอัตโนมัติซึ่งชุดวาล์วควบคุมการอัดขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ภายใน ชุดอัดขยะมูลฝอย
- (๒) การกวาดขยะมูลฝอย ของชุดไบอัดขยะมูลฝอย เป็นแบบร่างสไลด์ โดยมีรางรองรับการเคลื่อนที่ชุดไบอัดและไบสไลด์ ที่ผนังด้านในของชุดอัดขยะมูลฝอยทั้งสองข้าง ตรงจุดหมุนของไบอัดและไบสไลด์ สามารถถอดจารปีหล้อลื่นกันสึกหรอได้
- (๓) พื้นรองรับขยะ ผนังด้านข้างชุดไบกวาด สร้างหรือผลิตด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร (เหล็กชุบซิงค์)
- (๔) ด้านล่างชุดอัดขยะมูลฝอย เป็นเหล็กชุบซิงค์ ความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร มีที่รองรับน้ำเสียจากการชุดขยะมูลฝอยสร้างด้วยแผ่นสแตนเลสหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร พร้อมมีวาล์วปิด - เปิด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว เพื่อระบายน้ำเสียทิ้ง
- (๕) มีระบบป้องกันน้ำรั่วซึม โดยมีซีลยางรองรับระหว่างแนวต่อระหว่างตัวตู้ และชุดอัดขยะมูลฝอยกระบอกไฮดรอลิคชุดอัดขยะ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐาน อุตสาหกรรม มอก. ๘๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า และผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารใบรับรองมาตรฐาน มอก. ขณะเข้าเสนอราคาและสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (รง.๔) ขณะเข้าเสนอราคา

๕.๑๒ ชุดคายขยะมูลฝอย

- (๑) ติดตั้งภายในตู้บรรจุขยะมูลฝอย แผงดันขยะมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ที่ใช้เป็นแบบ (Telescopic Cylinder) ไม่น้อยกว่า ๓ ชั้น เพื่อทำการดันขยะมูลฝอยออกจากถังบรรจุขยะมูลฝอย
- (๒) แผงดันขยะมูลฝอย เมื่อถูกดันสุดจะต้องเสมอด้านท้ายถังบรรจุขยะมูลฝอย โดยไม่มีส่วนใดๆ ยื่นออกมาพ้นถังบรรจุขยะมูลฝอย
- (๓) แผงดันขยะมูลฝอย สร้างด้วยเหล็กแผ่นมีความหนาไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ มิลลิเมตร
- (๔) ชุดวาล์วควบคุมการยกชุดอัดท้าย และชุดควบคุมการคายขยะมูลฝอย ติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของตู้บรรจุขยะ



(นางสาวอารีย์ ต้าแอ)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาวกุลดา ไชยศรีมาลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นางสาวปวีศา แสงศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล

- (๑) ชุดยกชุดอัดท้าย กระบอกไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง ได้รับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า และผลิตจากโรงงานที่ได้รับ การรับรองมาตรฐาน ร.ง.๔ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานโดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารใบรับรองมาตรฐาน มอก. และสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง.๔) ขณะเข้าเสนอราคา

๕.๑๓ ระบบปั๊มไฮดรอลิก

- (๑) เป็นแบบเกียร์ปั๊มชนิดใช้งานหนักได้รับกำลังขับเคลื่อนจากเครื่องยนต์ของรถผ่านระบบถ่ายทอดกำลังซึ่งต่อออกมาจากเกียร์รถยนต์
- (๒) การเชื่อมต่อท่อไฮดรอลิก ใช้ข้อต่อแบบบานหัวท่อไฮดรอลิก (PLARE COUPLING OR FLARE FITTING) เพื่อการรับแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของรถยนต์ได้ดี
- (๓) ระบบปั๊มไฮดรอลิก (เกียร์ปั๊ม) ชุดปั๊มไฮดรอลิกและกระบอกไฮดรอลิก เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่า และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ร.ง. ๔ โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารใบรับรองมาตรฐาน มอก. ขณะเข้าเสนอราคา และสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ (ร.ง.๔) ขณะเข้าเสนอราคา
- (๔) ถังน้ำมันไฮดรอลิก มีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร
- (๕) สามารถทำแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ปอนด์/ตารางนิ้ว
- (๖) ชุดกระบอกไฮดรอลิก ที่นำมาติดตั้ง ได้รับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ๙๗๕-๒๕๓๘ โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารใบรับรองมาตรฐาน มอก. ขณะเข้าเสนอราคา
- (๗) ผู้เสนอราคาจะต้องมีเอกสารผลทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเกียร์ปั๊มจาก สถาบันของหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นหนังสือผลทดสอบ ขณะเข้าเสนอราคา

๕.๑๔ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

- (๑) สัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดหลอด LED มีสีให้เลือกตามความเหมาะสมแก่การใช้งาน
- (๒) สัญญาณไฟฉุกเฉินออกแบบให้ลดการเสียดทานของลมได้ดี แบบ AERO DINAMIC เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศ



(นางสาวอารีย์ ต้าแอ)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นางสาวปวีศา แสงศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล

- (๓) ภายในโคมไฟติดตั้งหลอด LED Module จำนวน ๑๔ Module แต่ละ Module มีหลอด LED แบบ Super Bright จำนวน ๔ ดวง วางเรียงกัน โดยรอบภายในโคมไฟ
- (๔) หลอด LED แต่ละดวงให้ความสว่างดวงละ ๑ วัตต์ ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือสูงกว่า
- (๕) สามารถมองเห็นได้รอบทิศทางเพื่อความปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน
- (๖) ฐานของสัญญาณไฟฉุกเฉินทำจากอลูมิเนียมปลอดภัยพร้อมฐานแม่เหล็ก แรงดูดสูงรวม ๔ จุด
- (๗) ใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๒๔ โวลต์
- (๘) ฝาครอบเลนส์ครอบดวงไฟแบบในตัวทำด้วยวัสดุทนร้อน Polycarbonate ด้านบน ของฝาเลนส์มีลายเพื่อลดแรงสะท้อนของดวงอาทิตย์และทำให้แสงของหลอดไฟสว่าง ออกด้านหน้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- (๙) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก.๑๙๕๕-๒๕๕๑ โดยให้ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นเอกสารใบรับรองมาตรฐาน มอก. ขณะเข้าเสนอราคา

๕.๑๕ เครื่องฉีดล้างทำความสะอาด

- (๑) เป็นเครื่องสูบน้ำ ขนาดทางน้ำเข้าไม่น้อย ๒ นิ้ว
- (๒) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เบนซิน ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ แรงม้า
- (๓) สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลิตร/นาที สูบส่งน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร

๕.๑๖ ระบบกล้องมองหลัง

- (๑) กล้องมองหลังใช้ไฟ ๑๒ - ๒๔ โวลต์ สามารถปรับมุมมองกว้างไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา
- (๒) ตัวกล้องผลิตจากอลูมิเนียมหรือดีกว่า ที่มีน้ำหนักเบา แข็ง กันน้ำและกัน สะเทือน ได้อย่างดี ติดตั้งด้านท้ายรถยนต์อย่างน้อย ๑ ตัว พร้อมจุดติดตั้งที่ แข็งแรงคงทน เหมาะสม
- (๓) สามารถใช้งานตอนกลางคืนได้มีอินฟาเรด ไม่น้อยกว่า ๑๘ PCS หรือ มากกว่า
- (๔) ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๗ นิ้ว ความละเอียดได้ไม่น้อยกว่า ๘๐๐x๔๘๐ Pixels หรือดีกว่า



(นางสาวอารีย์ ต้าแอ)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาวกุลยดา ไชยศรีมาลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นางสาวปวีรศา แสงศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล

- (๕) จอภาพสามารถรองรับสัญญาณ NTSC/PAL ควบคุมด้วยมือหรือรีโมดคอนโทรลและติดตั้งในจุดที่มีความแข็งแรงเหมาะสมภายในห้องโดยสาร พนักงานขับรถมองเห็น ชัดเจน และเมื่อใส่เกียร์ถอยหลังจะแสดงภาพท้ายรถอัตโนมัติ

๕.๑๗ อุปกรณ์เครื่องมือประจำรถ

- (๑) คู่มือบำรุงรักษา คู่มือการตรวจเช็คบริการจำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) สายพ่วงแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ชุด
- (๓) เครื่องมือประจำรถ ตามโรงงานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- (๔) กระบอกอัดจารบี พร้อมจารบี ๑ ถึง จำนวน ๑ ชุด
- (๕) แม่แรงไฮดรอลิก สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน จำนวน ๑ ชุด
- (๖) อุปกรณ์ลากจูง จำนวน ๑ ชุด
- (๗) ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดมาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- (๘) ถังดับเพลิงแบบหิ้ว ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๒ ชุด พร้อมติดตั้ง อย่างปลอดภัย

๕.๑๘ การพ่นสีและตรา หน่วยงาน

- (๑) การพ่นสีภายนอกพ่นด้วยสีกันสนิม อีพ็อกซีสำหรับงานทั่วไปอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เป็นสีที่มีคุณภาพมาตรฐาน มอก.
- (๒) สีทับหน้าพ่นด้วยสียูรีเทนชนิดแยกส่วนผสมสองส่วนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น เป็นสีที่ได้มาตรฐาน มอก. หรือสูงกว่า
- (๓) พ่นสีกันสนิมอย่างดี ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถส่วนใต้บังโคลนหน้า และบังโคลนหลัง ห่อด้วยบอดี้ชู้ตและแท็คโค้ดหรือเทียบเท่า
- (๔) ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลทดสอบการยึดเกาะสีรองพื้นอีพ็อกซี และสีจริงทับหน้า โพลียูรีเทนที่ได้มาตรฐาน รับรองโดยสถาบันยานยนต์ (ประเทศไทย) ขณะเข้าเสนอราคา
- (๕) ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรอง มอก.สีอีพ็อกซี และ มอก.สีจริงทับหน้า และมาตรฐาน ของโรงงานผู้ผลิตสี ขณะเข้าเสนอราคา
- (๖) การพ่นตราเครื่องหมายหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม บริเวณด้านข้าง ประตูรถ ทั้ง ๒ ข้าง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๘ ซม. พร้อมชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม (ขนาดตามความเหมาะสม) หมายเลขครุภัณฑ์ (ขนาดตาม ความเหมาะสม) และสติ๊กเกอร์ติดกระจกหน้า


(นางสาวอารีย์ ต้าแอ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด


(นางสาวกุลดา ไชยศรีมาลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน


(นางสาวปวีศา แสงศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล

- (๗) รถตัวอักษร “องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม” ขนาดตามความเหมาะสม พร้อมอักษร (โปรดรักษาความสะอาด) ข้างตัวรถ ทั้งสองข้าง ขนาดตัวอักษร ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนด

๕.๑๙ ศูนย์บริการ บำรุงรักษา และซ่อมบำรุงอุปกรณ์

โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องแจ้งสถานที่ตั้ง (แนบแผนผัง) ศูนย์บำรุงรักษาปกติ และ ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์ (มีเอกสารหลักฐานแนบยืนยัน) แยกเป็น ๒ ลักษณะ ดังนี้

- (๑) แจ้งสถานที่บำรุงรักษาปกติของรถยนต์ยี่ห้ออื่น ๆ ซึ่งเป็นการบำรุงรักษาตามปกติ (ตามชั่วโมงหรือกิโลเมตร) ที่กำหนดไว้ในคู่มือรถยนต์ ในเขตจังหวัด นครศรีธรรมราช และเขตจังหวัดใกล้เคียง
- (๒) แจ้งศูนย์หรือสถานที่ตั้งสำหรับซ่อมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ระบบถังบรรจุน้ำมัน ฝอย ระบบไฮดรอลิคอัดท้าย ระบบรางเลื่อนอัดขยะ หรือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นโรงงาน ซ่อมหรือศูนย์ซ่อมที่ได้รับมอบหมายหรือแต่งตั้ง จากผู้ยื่นข้อเสนอ ให้เป็นตัวแทน สำหรับซ่อมบำรุงในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช และเขตจังหวัดใกล้เคียงต้องแนบเอกสาร หลักฐานยืนยัน

๖. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เป็น ประโยชน์ต่อหน่วยงาน


- (๑) ผู้ขายหรือคู่สัญญา (ภายหลังส่งมอบรถยนต์) จะต้องดำเนินการฝึกอบรม(ฝึกหัด)การใช้งานระบบต่าง ๆ และการบำรุงรักษาเบื้องต้น ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลม เป็นเวลา ๒ วัน
- (๒) ผู้ขายหรือคู่สัญญา ต้องส่งมอบรถยนต์ภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา ซื้อขาย
- (๓) ให้มีการรับประกันความชำรุดบกพร่อง จากการทำงานปกติ ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- (๔) มีศูนย์บริการบำรุงรักษาปกติในเขตจังหวัด หรือ ภูมิภาค ของผู้ซื้อ พร้อมจัดทำตารางดูแลบำรุงรักษา ปัมและกระบอกไฮดรอลิคหรือระบบอื่น ๆ ในชุดอัดขยะทุก ๆ ๓ เดือน ตลอดการรับประกัน ๑ ปี
- (๕) ผู้ขายหรือคู่สัญญาจะต้องดำเนินการ จดทะเบียนรถหรือทะเบียนผู้ประกอบการที่ส่งมอบนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของ “ผู้ซื้อ” ก่อน จึงจะเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย
- (๖) ในวันส่งมอบรถ ผู้ขายจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถัง และน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานสำหรับรถบรรทุกขยะ เพื่อให้รถบรรทุกขยะอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ทันที



(นางสาวอารีย์ ต้าแอ)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาวกุลดา ไชยศรีมาลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นางสาวปริศา แสงศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล

- (๗) ผู้ยื่นเสนอราคา ต้องมีเอกสารยืนยันการเป็นตัวแทนจำหน่าย ตัวแทนผู้จำหน่าย ตัวแทนผู้ผลิต ตัวแทนผู้ประกอบการ แสดงมาพร้อมในวันยื่นข้อเสนอ
- (๘) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบแคตตาล็อก หนังสือรับรอง ผลการทดสอบ ของรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ แบบอัดท้าย ที่เสนอแต่ละรายการตามที่กำหนดให้ครบถ้วนทุก รายการ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมจะพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอที่แนบแคตตาล็อกไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกำหนดให้เป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณา

๗. การส่งมอบ

๒๑.๑ กำหนดยื่นราคา ๑๘๐ วัน

๒๑.๒ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๙. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาผลการยื่นเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ เกณฑ์ราคาต่ำสุด

๑๐. เงื่อนไขเสนอราคาเพิ่มเติม ตามหนังสือจากคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรณียกเลิกกลาง ที่ กค (กวจ.) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลว. ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕


- (๑) ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs ให้แนบเอกสารรับรอง SMEs (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ จะพิจารณาจัดซื้อจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
- (๒) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอแนบเอกสารรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย (MIT) ของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย (ถ้ามี) มาประกอบการพิจารณาในวันยื่นข้อเสนอ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕



(นางสาวอารีย์ ต่ำแอ)
หัวหน้าสำนักปลัด



(นางสาวกุลดา ไชยศรีมาลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน



(นางสาวปวิศา แสงศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล

(๓) จะพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (MIT)

หมายเหตุ กรณียื่น MIT ของตัวรถหรือ MIT ของเหล็ก หรือ ส่วนประกอบอื่นของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จะยังไม่คำนวณแต้มต่อ ๕% ให้ เนื่องจากเป็นเพียงส่วนประกอบ ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในการจัดซื้อในครั้งนี้ ทำให้ไม่ทราบสัดส่วนที่ชัดเจน ดังนั้น MIT ที่จะนำมาคำนวณแต้มต่อ ๕% จะต้องเป็น MIT ของรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ที่ได้รับการอนุมัติจากสภาอุตสาหกรรม เท่านั้น

๑๑. ขยายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ยื่นเสนอต้องชำระเงินค่าซื้อเอกสารประกวดอิเล็กทรอนิกส์ในราคา ชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน)

๑๒. ส่งข้อเสนอแนะร่างขอบเขตงาน

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ เบอร์ติดต่อของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ โดยสามารถส่งเอกสารข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ ที่ : สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๗๐ โทรศัพท์/โทรสาร : ๐-๗๕๔๖-๖๒๐๐ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) saraban@leam.go.th

หมายเหตุ

รับพิจารณาข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เฉพาะเอกสารที่ได้ส่งรับงานสารบัญในช่วงเวลาตามประกาศเท่านั้น

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นางสาวอารีย์ ดำแอ)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวกุลดา ไชยศรีมาลย์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวปวีศา แสงศักดิ์)
นักทรัพยากรบุคคล